

PRO-10 PB

TRAGBARE
ROHRANFASMASCHINE



ID 84-269 mm
38-84 mm (Option)
oder 270-349 mm (Option)




Plandrehen



Rohranfasen am AD



Rohranfasen am ID



Maximale Wandstärke
15 mm



J-Fasen (Option)

Merkmale und Vorteile:

- Hochleistungsfähiger, tragbarer Schweißkantenformer zur Erzeugung einer perfekten Schweißnahtvorbereitung vor dem Fügen
- PRO-10 PB kann gleichzeitig die AD-Fase, die Wurzelstirnfläche und die ID-Senkung fräsen, um eine gleichmäßige Wanddicke zu erzeugen und eine perfekte Nahtvorbereitung zu gewährleisten
- Die Maschine deckt einen Durchmesserbereich von 84 mm ID bis 355 mm AD ab
- Selbstzentrierende und erweiterbare Dorne ermöglichen eine schnelle und korrekte Ausrichtung auf Rohren
- Erhältlich entweder mit einem hochwertigen und leistungsstarken Druckluftmotor, oder einem hochwertigen Elektromotor mit hohem Drehmoment
- Standard- und kundenspezifisch gefertigte Werkzeugeinsätze zur Erzeugung verschiedener Fasenwinkel für die Vorbereitung von V- und J-Fasen, für hohe Schweißeffizienz bei dickwandigeren Rohren
- Ovale Rohrbefestigung (Option)
- Flanschfräsvorrichtung (Option)

