PROMOTECH



■ PR0-36RH

SCHIENEN-KERNBOHRMASCHINE MIT BENZINMOTOR

Sehr leistungsstarke, kompakte und leichte Maschine, die mit einem benzinbetriebenen Honda-Viertaktmotor zum Bohren in Schienen ausgerüstet ist.

Schnelle Positionierung, Schnellspann- und Sofortentriegelungsmechanismen machen das Gerät einfach zu bedienen und sicher. PRO-36 RH ermöglicht das Bohren in Schienen jeder Norm mit optionalen aus 2 Stück bestehenden Profilschablonen und 1 Stück Lochmittelpunkt-Positionierer, die vom Kunden aus einem umfangreichen Spektrum von Accessoires ausgewählt werden können, die für verschiedene Schienentypen dediziert sind.

Das Kühldrucksystem inklusive 5l Flasche ermöglicht die Zwangszufuhr von Kühlmittel in allen Bohrpositionen.

Es ist die ideale Lösung, wenn die Schwerkraftzufuhr versagt.


PRO-36RH kann auch mit Elektromotor als PRO 36R bestellt werden. Es wiegt nur 18,5 kg.








PRO-36RH TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
Werkzeugaufnahme	Welle 19 mm; (3/4") Weldon
Max. Fräsleistung	Ø 36 mm
Max. Bohrleistung	Ø 16 mm
Hub	39 mm
Max. Schnitttiefe	30 mm
Motortyp	4-Takt-Benzinmotor
Leistungsaufnahme	1500 W
Motorleistung	1500 W
Drehzahl	225 U/Min.
Gewicht	18,5 kg
Produktcode	WRT-0565-10-00-00-0





Auf Kundenwunsch werden Schienenprofilschablonen

und Lochmittelpunkt-Positionierer gefertigt, um die erforderlichen Schienenstandards zu erfüllen.

Standard-Lieferumfang:

- Schienen-Kernbohrmaschine
- Metall-Box
- Druckkühlmittel 5l Flascheneinheit
- Werkzeugset
- Bedienungsanleitung
- Standard-Versandgewicht 40 kg

 $Schienen profils chablonen\ und\ Lochmittelpunkt-Positionierer\ sind\ separat\ zu\ bestellen.$





Ausgewähltes weiteres Zubehör:

• UST-0275-00-01-00-0	S49 Schienenprofilschablone
• UST-0275-00-02-00-0	UIC 60 Schienenprofilschablone
• UST-0275-00-03-00-0	P50 Schienenprofilschablone
• UST-0275-00-04-00-0	P65 Schienenprofilschablone
• UST-0275-00-06-00-0	NP46 Schienenprofilschablone
• UST-0275-00-07-00-0	UIC54 Schienenprofilschablone
• WZR-0275-99-00-00-0	S49 Lochmittelpunkt-Positionierer
• WZR-0275-14-00-00-0	UIC 60 Lochmittelpunkt-Positionierer
• WZR-0275-15-00-00-0	P50 Lochmittelpunkt-Positionierer
• WZR-0275-16-00-00-0	P65 Lochmittelpunkt-Positionierer
• WZR-0275-23-00-00-0	NP46 Lochmittelpunkt-Positionierer
• WZR-0275-24-00-00-1	UIC54 Lochmittelpunkt-Positionierer
• ZSP-0275-38-00-00-0	Doppelseitiges Senkwerkzeug ø 36 mm



Druckkühlmittel 5l Flascheneinheit PJM-0676-10-00-00-0



