




SBM-500

STATIONÄRE
ANFASMASCHINE




Anfasen




Fasenbreite bis 30 mm



Fasenwinkel 15°-60°
stufenlose Regelung



Werkstückhöhe
von 3 mm bis 100 mm



Min. Werkstückbreite 50 mm
(30 mm Option)
Min. Werkstücklänge 150 mm



Rohranfasen am AD,
50 mm bis 150 mm (Option)

Merkmale und Vorteile:

- sehr hohe Oberflächenqualität
- präzise Einstellung des Fasenwinkels von 15 bis 60 Grad und einer Fasenbreite von bis zu 30 mm
- stufenlose Einstellung von Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit, dadurch geeignet für verschiedene Stahl- und Aluminiumsorten
- Hochgeschwindigkeits-Rotationsfräskopf, ausgestattet mit 10 Wendepalten
- Wendeschneidplatten speziell für verschiedene Materialien
- leichter Zugang zum Fräskopf und zu den Schneideinsätzen
- Werkstückhöhe bis 100 mm
- leistungsstarker Motor 7500 W
- 3D-Kontaktscheibensteuerung sorgt für die richtige Ausrichtung des Werkstücks zum Fräskopf
- Ergänzungstische für lange Werkstücke (Option)
- Rohranfasvorrichtung für Rohre mit einem Außendurchmesser von 50-150 mm (Option)

